

## ⚡ Linha Técnica - Iluminação Profissional

### Produto: Fontes Slim PRO UD48V.

Fontes ultracompactas profissionais para alimentação de produtos de LED. Projeto desenvolvido nacionalmente conta com componentes eletônicos selecionados de qualidade premium.



### Características Gerais:

- Dimensões padrão 18Lx18H garante máxima praticidade.
- Carcaça 100% alumínio proporciona melhor dissipação térmica.
- Isolação galvânica primário-secundário.
- Selo Full Power: garante 100% da entrega de potência informada.
- Sistema Flicker Free: elimina oscilações de saída.
- Garantia de 2 anos e suporte nacional.
- Temperatura ambiente permitida: -10 a 40°C.
- Vida útil: 50.000h.

### Características Elétricas:

Código Usina	Modelo	Tensão de saída (VDC)	Corrente de saída (A)	Potência (W)	Tensão de entrada (VAC)	Corrente de entrada (A)	Fator de Potência (ϕ)
76-20	UD24W48V	48 ± 0,5	0,5	24	100 à 240	0,48 / 0,16	0,5 / 0,7
76-21	UD48W48V	48 ± 0,5	1,0	48	100 à 240	0,96 / 0,32	0,5 / 0,7
76-22	UD72W48V	48 ± 0,5	1,5	72	100 à 240	1,44 / 0,48	0,5 / 0,7
76-23	UD100W48V	48 ± 0,5	2,1	100	100 à 240	2,02 / 0,67	0,5 / 0,7



IP20



Full Power



Flicker Free



Tensão Segura



Isolação

### Desenho Técnico / Dimensional (mm):

