

PLAFON VIVAZ

19020/27LED3 LED 16,4W 3000K 1090Im BIVOLT 19020/34LED3 LED 24,4W 3000K 150Im BIVOLT 19020/34LED4 LED 24,4W 3000K 1630Im BIVOLT 19020/46LED3 LED 24,4W 4000K 1720Im BIVOLT 19020/46LED4 LED 36,6W 3000K 2440Im BIVOLT 19020/46LED4 LED 36,6W 4000K 2580Im BIVOLT






1º - Faça a ligação da fiação elétrica;
2º - Fixe a base de LEDs no teto utilizando buchas e parafusos adequados;



3º - Posicione as garras da base de LEDs entre o difusor e a parte interna da moldura central;
4º - Pressione à base de LEDs contra o difusor para encaixar todas as garras;
5º - Certifique-se que todas as garras estão devidamente travadas à moldura central da peça;



6° - Ajuste o alinhamento.

Produto Indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rigido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite a justar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.


GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br


PLAFON VIVAZ

19020/27LED3 LED 16,4W 3000K 1090Im BIVOLT 19020/27LED4 LED 16,4W 4000K 1150Im BIVOLT 19020/34LED3 LED 24,4W 3000K 1630Im BIVOLT 19020/46LED3 LED 24,4W 4000K 1720Im BIVOLT 19020/46LED3 LED 36,6W 3000K 2440Im BIVOLT 19020/46LED4 LED 36,6W 4000K 2580Im BIVOLT






 1º - Faça a ligação da fiação elétrica;
 2º - Fixe a base de LEDs no teto utilizando buchas e parafusos adequados;



3º - Posicione as garras da base de LEDs entre o difusor e a parte interna da moldura central;
4º - Pressione à base de LEDs contra o difusor para encaixar todas as garras;
5º - Certifique-se que todas as garras estão

5º - Certifique-se que todas as garras estão devidamente travadas à moldura central da peça;



6° - Ajuste o alinhamento.

Produto Indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rigido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utiliza apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.