


16449/6 16450/6 1 lâmpada E27 l lâmpada G45 1 lâmpada E27







- 2º Passe o fio pelo furo central da canopla e pelo niple da travessa;
- 3º Faça a ligação elétrica;
- 4° Desrosqueie a luva mostrando o niple interno da haste;
- 5º Rosqueie o niple da haste dentro do niple da travessa, girando toda a luminária:




6° - Conecete as lâmpadas nos soquetes.

Para 16449/6:


7º - Desrosqueie a luva para separar a trava do repuxo;

- 8° Segure o globo de vidro com delicadeza diante da trava;
- 9º Cuidadosamente, incline o globo de vidro para encaixa-lo na fenda da trava:



10° - Gire o globo para encaixar a trava totalmente no interior do globo e ajuste seu alinhamento com o repuxo com delicadeza;

11º - Rosqueie levemente a luva para fixar o repuxo e manter a trava firme.



12º - Para ajustar a posição das hastes, afrouxe o parafuso allen utilizando a chave allen, enviada junto com o produto.

13° - Ajuste e aperete novamente o parafuso.

Produto Indicado para áreas internas.

## Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

**LIMPEZA E MANUTENÇÃO:** Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar no perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.


GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br


## PENDENTE BLOSS

16449/6 1 lâmpada E27 1 lâmpada G45 16450/6 1 lâmpada E27






- lº Fixe a travessa no teto com buchas e parafusos adequados;
- 2º Passe o fio pelo furo central da canopla e pelo niple da travessa;
- 3º Faça a ligação elétrica;
- 4° Desrosqueie a luva mostrando o niple interno da haste;
- 5º Rosqueie o niple da haste dentro do niple da travessa, girando toda a luminária:




- 6° Conecete as lâmpadas nos soquetes.
- Para 16449/6:
- 7º Desrosqueie a luva para separar a trava do repuxo:
- 8º Segure o globo de vidro com delicadeza diante da trava;
- 9° Cuidadosamente, incline o globo de vidro para encaixa-lo na fenda da trava:



10° - Gire o globo para encaixar a trava totalmente no interior do globo e ajuste seu alinhamento com o repuxo com delicadeza;

11º - Rosqueie levemente a luva para fixar o repuxo e manter a trava firme.



12º - Para ajustar a posição das hastes, afrouxe o parafuso allen utilizando a chave allen, enviada junto com o produto.

13º - Ajuste e aperete novamente o parafuso.

Produto Indicado para áreas internas.

## Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não expensação para redivida para forma de ser necessários.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.